



MicroLink™ ISDN i



ISDN-Modem / Terminaladapter für den industriellen Einsatz

Speziell für extreme Beanspruchungen im industriellen Einsatz bietet devolo mit MicroLink ISDN i ein Highspeed-ISDN-Modem mit besonderen Hard- und Software-Features:

- 9 LEDs zur Betriebs-Überwachung und Diagnose-Unterstützung
- Versorgungsspannungsbereich von 9 – 30 V AC, 9 – 42 DC
- Integrierter Watchdog
- Flashtechnologie
- Solides Aluminium-Gehäuse; kompakt und stapelbar
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang:
 - Rechneranschlusskabel: V.24-Kabel (MiniDIN8m)
 - Telefonanschlusskabel: ISDN-S₀-Anschlußkabel (RJ11-RJ45)
 - Steckernetzteil: 9V/800mA AC, EU
 - Adapter: 9-25-polig
 - Dokumentation: Handbuch gedruckt
 - CD-ROM: Windows®-Treiber (98, Me, NT4.0, 2000, XP), Handbuch PDF
- 2 Jahre Garantie



MicroLink™ ISDN i

Technische Angaben

Datenübertragungsnormen und Protokolle	V.120, X.75, X.75/T.70NL, V.110 X.75-T-Online (VT-100, CEPT, KIT) voll duplex
Übertragungsraten	38.400 – 64.000 bit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Fehlerkorrektur	V.120 und X.75
Protokollerkennung	automatische Umschaltung zwischen X.75, V.120 und PPP-synchron
Befehlssatz	erweiterter AT-Befehlssatz
Betriebsüberwachung	9 LEDs: <ul style="list-style-type: none">• Power• S₀-Status• S₀-Line• TxD (transmit data)• RxD (receive data)• DTR (data terminal ready)• DSR (data set ready)• RTS (request to send)• CTS (clear to send)• DCD (data carrier detect)
Rechnerinterface	V.24/ RS-232 automatische Erkennung der Bitrate und des Datenformates: Bitrate: 300 – 230.400 bit/s, asynchron Datenformat: 10/11-Bit, Parität: Even/Odd/None (7,e,1 7,o,1 8,n,1 8,e,1)
Netzanschluss	RJ 45
ISDN-Anschluß	DSS1 (Euro-ISDN), Basisanschluß (Mehrgeräteanschluß), 1TR6 sowie ISDN-TK-Anlagen mit S ₀ -Anschluß
Leitungsanforderungen	DSS1 (Euro ISDN), Basic Rate Interface (point to mutipoint), 1TR6
Spannungsversorgung	9 – 30 V AC, 9 – 42 V DC
Leistungsaufnahme	5 W
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• Integrierter Watchdog
Umgebungsbedingungen	Temperatur 5 – 40°C, Luftfeuchtigkeit 0 – 80%, nicht kondensierend
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">• Power-Up-Call• DTR-Wahl• Flashtechnologie (Firmwareupdate)• Ein-/Ausschalter
Betriebssysteme	Windows®98, Windows®Me, Windows®NT4.0, Windows®2000, Windows®XP
Zulassungen	CE-konform gemäß R&TTE für EU und Schweiz: EN60950: 1992+A1: 1993+A2: 1993+A3: 1995+A4: 1996+A11:1998 EN55024: 1998 Teile: EN61000-4-2,3,4,6 EN55022 : 1998 Teile : EN61000-3-2,3 CTR 3 A1 : 1998



MicroLink™ ISDN i

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01990 DE, AT, CH
EAN-Code	4250059619906
Garantie	2 Jahre
Service-Line	Tel.: 0180-5338656
Support-Line	Tel.: 0190-891911 email: support@devolo.de
Vertriebsinfo-Line	Tel.: +49 (0)241-1827979 Fax: +49 (0)241-1827997 email: vertriebsinfo@devolo.de
Ausführungen	robustes, stapelbares Aluminiumgehäuse
Maße	108 x 36 x 135 mm (B x H x T)
Gewicht	320 g
Verpackungsgröße	30 x 11 x 19 cm (B x H x T)
Lieferumfang	Rechneranschlusskabel: V.24-Kabel (MiniDIN8m) Telefonanschlusskabel: ISDN-S ₀ -Anschlußkabel (RJ11-RJ45) Steckernetzteil: 9V/800mA AC, EU Adapter: 9-25-polig Dokumentation: Handbuch gedruckt CD-ROM: Windows®-Treiber (98, Me, NT4.0, 2000, XP), Handbuch PDF