

Diva Server 2FX – Die aktive ISDN-Einsteigerkarte für Ihren Server scheut keinen Vergleich!

Die Diva Server 2FX ist die erstklassige Einsteigerlösung für Fax, Unified Messaging und Remote Access Lösungen von Eicon: einfach, kostengünstig und leistungsstark.

Die aktive ISDN-Einsteigerkarte richtet sich mit ihrem überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis an kleine und mittlere Unternehmen – sie ist die ideale Lösung für die Abwicklung der gesamten ISDN-Kommunikation über einen Server.

Grenzen kennt die Diva Server 2FX nicht: Zum einen lassen sich mehrere Diva Server 2FX in einem Server installieren.

Zum anderen unterstützt sie alle internationalen ISDN-Protokolle.

Fax, UMS und RAS



Diva 2FX-Produktvorteile im Überblick

- ✓ Hohe Performance durch höhere Prozessorleistung und mehr Speicher
- ✓ Neuester PCI Standard (V.2.2) – unterstützt PCI Slots mit 64 Bit und 3,3 V Technologie
- ✓ Hohe Fax Performance mit 14,4 KBit/s für Senden und Empfangen parallel auf beiden B-Kanälen
- ✓ Unterstützung von CTI-Server-Applikationen
- ✓ Unterstützung des Q-SIG Protokolls
- ✓ Vielfältige Unterstützung von Supplementary Services

Wir scheuen den Vergleich nicht. Die Diva Server 2FX auch nicht. Und Sie?

Direkter Vergleich: Diva Server 2FX – Die andere ISDN-Serverkarte

	Div o Server 2FX	Die andere ISDN-Serverkarte		Div o Server 2FX	Die andere ISDN-Serverkarte
Hardware:			Other:		
Processor:	IDT 133 MHz RISC 175 MIPS	StrongT 50 MHz RISC 50 MIPS	- DTMF detection/generation	✓	✓
Memory:	8 MB SDRAM	1 MB SRAM	- Bitrateadaption(-> V.110)	✓	✓
PCI	2.2	2.1	- GSM	✓	✓
Form factor:	Short form factor, low profile	Short form factor	- GSM-HSCSD	✓ (up to 38.400 Bit/s)	✓ (up to 43.200 Bit/s)
D-channel protocols:			Interfaces:		
- DSS1 (Europe)	✓	✓	- CAPI 2.0	✓	✓
- 1 TR6 (Germany)	✓	✓	- TAPI	✓	✓
- NI1 (North America National ISDN)	✓	✓	- COM Port	✓	✓
- 5 ESS (North America AT&T)	✓	✓	- WAN Miniport	✓	✓
- DMS 100 (North America Nortel)	✓	✓	- Development Kit	Div o Server SDK	Driver Dev. Kit (DDK), Application Development Kit (ADK)
- CT1 (Belgium)	✓	-	Supplementary Services (via CAPI, TAPI): Number identification services:		
- VN3 (France)	✓	-	- MSN	✓	✓
- INS Net 64 (Japan)	✓	-	- DDI (direct dial In)	✓	✓
- Q-Sig	✓	-	- SUB (sub-addressing)	✓	*
B-channel protocols:			- CLIP (calling line identification presentation)	✓	✓
- HDLC	✓	✓	- CLIR (calling line identification restriction)	✓	✓
- X.75	✓	✓	- COLP (connected line identification presentation)	✓	*
- X.25	✓	✓	- COLR (connected line identification restriction)	✓	*
- X.31	✓	✓	- MCID (malicious call identification)	-	✓
- T.30	✓	✓	- Keypad Protocol	✓	*
- T.70	✓	✓	Call Offering Services:		
- T.90	✓	✓	- TP (Terminal Portability, Susp./Resume)	✓	✓
- V.17	✓	✓	- CFU (Call Forwarding Unconditional)	✓	✓
- V.29	✓	✓	- CFB (Call Forwarding on busy)	✓	✓
- V.42	✓	-	- CFR (Call Forwarding no reply)	✓	✓
- V.42bis	✓	✓	- CD (Call Deflection)	✓	✓
- V.110	✓	✓	- Interrogate Services	✓	✓
- V.120	✓	✓	- Interrogate Numbers	✓	-
Operating Systems:			Call Completion Services:		
- Microsoft Windows XP	✓	✓	- Hold/Retrieve	✓	✓
- Microsoft Windows 2000	✓	✓	- CW (Call Waiting)	✓	✓
- Microsoft Windows NT	✓	✓	- ECT (Explicit Call Transfer)	✓	✓
- Novell NetWare	4.x and 5.x	3.x, 4.x and 5.x	Multi Party Services:		
- Linux	✓	✓	- 3PTY (Three Party Conference)	✓	✓
- OS/2	-	✓	- CONF (Large Conference)	✓	-
- DOS	-	✓	Charging Services:		
Fax Features:			- AOC (Advice of Charge)	✓	✓
- Fax G4	✓	✓	Other Services:		
- Transmission speed send	14.400 Bit/s	14.400 Bit/s	- CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber)	✓	✓
- Transmission speed receive	14.400 Bit/s	9.600 Bit/s	- User-To-User Signaling	✓	-
- ECM	✓	✓	Power Consumption:	1.5 W	2 W
- MH/MR/MMR	✓	✓			
- Fax Polling	✓	✓			
- Fax on demand	✓	-			
- Fax tone detection	✓	✓			
- Resolution	Standard, fine, superfine, ultra-fine	Standard, fine			

* Information nicht verfügbar

Möchten Sie mehr über Eicon Kommunikationslösungen wissen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Info-Telefon-Line: +49 (0) 180 5599111 • Support-Telefon-Line: 0800 183 3811
E-mail: info@eicon.de • Oder besuchen Sie unsere Homepage: www.eicon.de

Eicon Networks GmbH & Co. oHG

Sachsendamm 4
10829 Berlin

Tel: +49 (0) 30 / 89 36 17 16

Fax: +49 (0) 30 / 89 36 17 99

E-mail: partners@eicon.com

Internet: www.eicon.de